FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Granusan

Detergente sanitario de mantenimiento ácido innovador para la eliminación de cal hasta una dureza de agua media, en forma de granulado

Wetrok Granusan

Valor pH (concentrado): -

Componentes importantes:
Tensioactivos, Ácido, Fragancias, Inhibidor de corrosión, Colorante

Dosificación recomendada:

1x 4L 1 barrita para 4 l de agua

1x 1 barrita para una botella espumadora de

METHODS finder

APLICACIÓN

- Detergente sanitario de mantenimiento ácido para la eliminación de cal y suciedad de cualquier tipo
- Apropiado hasta una dureza de agua media
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)

PROPIEDADES

- Ácido (en la solución de aplicación)
- Granulado de limpieza preporcionado
- Muy espumoso
- Perfumado
- Color rojo
- Biodegradable según OECD 302b
- No corrosivo para griferías sanitarias cromadas

IMPORTANTE

- Utilizar la solución lista para usar en un máximo de 7 días

ATENCIÓN

- Para disolver el producto, cerrar la botella espumadora y agitarla enérgicamente durante 15-30 segundos
- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)
- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza en húmedo (espumado manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado).

Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

Conservar las barritas en el recipiente original en un lugar seco a 15-25 °C.
Tiempo de conservación (sin abrir): 48 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.