



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Aceite para madera

Wetrok Leinol Refresh

El aceite para madera y producto de mantenimiento para suelos respetuoso con el medio ambiente para restaurar suelos de madera aceitados castigados





Wetrok Leinol Refresh



Valor pH (concentrado): 5-6

Componentes importantes:

Agua, Aceite de linaza, Fragancias, Tensioactivos

Dosificación recomendada:



Tratamiento posterior

Sin diluir

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Para el mantenimiento y la restauración de suelos de madera aceitados castigados
- Conserva el aspecto de suelos aceitados
- Para el mantenimiento de toda la superficie o para reparaciones parciales

PROPIEDADES

- Emulsión acuosa de aceite de linaza
- Mate a satinado mate
- Sin disolventes volátiles

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- El mantenimiento del suelo de madera con Leinol Refresh no sustituye al aceitado posterior con Leinol NW
- Existe el riesgo de que los materiales textiles, etc., que hayan entrado en contacto con el producto se inflamen al secarse

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Aceitado, restauración

El suelo debe estar seco, limpio y absorbente. Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar una pequeña cantidad de aceite y dejar que penetre. Distribuir inmediatamente el aceite sobrante. Tiempo de secado hasta la capacidad de carga completa mínimo 12 h.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses