



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpieza y cuidado

## Wetrok OWETOL

Limpieza y cuidado antideslizante (certificado según DIN 18032)  
con base de jabón





# Wetrok OWETOL



**Valor pH (concentrado):** 9–10

**Componentes importantes:**

Tensioactivos, Jabón, Fragancias, Colorantes, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza de mantenimiento**

0,05 l-0,1 l/10 l

METHODS  
finder



**APLICACIÓN**

- Limpieza y cuidado con jabón
- Para la limpieza de mantenimiento de todos los revestimientos de suelo y superficies resistentes al agua (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, suelos de madera aceitados, caucho, etc.)

**PROPIEDADES**

- Poco espumoso
- Cumple los requisitos según DIN 18032
- Ligeramente alcalino
- Sin disolventes
- Ligeramente perfumado

**MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO**

**Limpieza con fregadora, una etapa**

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

**Limpieza en húmedo (manual, cubo)**

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

**Limpieza en mojado, una etapa**

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Conservar en el recipiente original a 15-25 °C en un lugar bien ventilado y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.