



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpieza y cuidado

## Wetrok Redur

El limpiador de mantenimiento y cuidado para un elevado efecto antideslizante (certificado según DIN 18032)





# Wetrok Redur



**Valor pH (concentrado):** 6-7

**Componentes importantes:**

Tensioactivos, Solvente, Ceras, Fragancias, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza de mantenimiento (suelos de piedra y otros revestimientos)**

0,1 l-0,4 l/10 l



**Limpieza de mantenimiento (revestimientos de pabellones de deportes)**

0,05 l-0,2 l/10 l

METHODS  
finder



## APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento para un elevado efecto antideslizante (DIN 18032)
- Para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, suelos de madera aceitados, caucho, etc.)

## PROPIEDADES

- Poco espumoso
- pH neutro
- No forma una capa de recubrimiento
- Ligeramente perfumado
- Cumple los requisitos según DIN 18032

## IMPORTANTE

- Para la limpieza y el cuidado de revestimientos de pabellones de deportes (dosificación máx. 2 %)

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

### Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.