



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpeza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Reshine Sport

Limpiador básico y de mantenimiento muy potente, certificado según DIN 18032, para pabellones de deportes; optimizado para la eliminación de adhesivos para balonmano





Wetrok Reshine Sport



Valor pH (concentrado): 10.5-11.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Solvente, Fragancias

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento sin resina

0.05 l - 0.1 l/10 l

Limpieza intermedia con resina

0.2 l - 0.5 l/10 l

Limpieza básica con resina

0.5 l - 1.0 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Limpiador básico y de mantenimiento muy potente, certificado según DIN 18032, para pabellones de deportes
- Optimizado para la eliminación de toda clase de adhesivos para balonmano
- No afecta el marcaje de la pista
- Para la limpieza de revestimientos de suelo resistentes al agua
- Apto para superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes y los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, caucho, etc.) en el ámbito de los pabellones de deportes

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Ligeramente perfumado
- Cumple los requisitos según DIN 18032

IMPORTANTE

- Wetrok Reshine Sport disuelve tanto adhesivos solubles en agua como resinas de árboles naturales.
- En caso de suciedad fuerte, aumentar la dosificación hasta máx. un 10 % y/o limpiar con fregadora en 2 etapas. (Tiempo de actuación: 10 minutos. Importante: mantener mojada la superficie durante el tiempo de actuación)
- Como alternativa, los restos de adhesivo rebeldes también se pueden rociar previamente de forma manual con Reshine Sport al 10 % y eliminar después con fregadora en una etapa.

ATENCIÓN

- no lo use en revestimientos que se puedan quitar con nuestros limpiadores profundos
- ¡Mantener mojado el suelo durante el tiempo de actuación!
- La fregadora con sistema de dosificación opcional se debe limpiar a fondo después de cada uso según las instrucciones
- Ver la etiqueta y la ficha técnica del producto para más información

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, dos etapas

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado (sin aspiración). Dejar actuar la solución de limpieza. Tener en cuenta los tiempos de actuación. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar y aspirar el revestimiento de suelo con la fregadora (bajar la boquilla de aspiración).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses