FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Reshine

Limpiador de mantenimiento muy eficaz y versátil, certificado según DIN 18032; potencia y humectación rápida para un resultado sin marcas, conserva el brillo del suelo

Wetrok Reshine

Valor pH (concentrado): 9–10

Componentes importantes:
Tensioactivos, Jabón, Solvente, Agente secuestrante, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,1 l-0,2 l/10 l

Limpieza intermedia
0,2 l-0,5 l/10 l

METHODS finder

APLICACIÓN

- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.)
- Limpiador de mantenimiento muy eficaz y versátil

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Ligeramente perfumado
- Conserva el brillo del suelo
- Cumple los requisitos según DIN 18032

IMPORTANTE

- Reduce las microrayaduras y proporciona un aspecto uniforme

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.