



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Antiwax forte classic

Tehokas Antiwax-tuoteperheeseen kuuluva
teollisuuspuhdistusaine - puhdistaa vaikeimmatkin kohteet
luonnon voimalla





Wetrok Antiwax forte classic



pH-arvo (Tiiviste): 8.6–9.6

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Saippua, Hajusteet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Väli puhdistus

0,1–0,2 l / 10 l



Peruspuhdistus

3–5 l / 10 l

Vahanpoisto

1–3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine
- öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen
- pestävien, liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) puhdistukseen.
- sopii myös pintakäsittelmättömien puulattioiden puhdistukseen
- voidaan käyttää myös polymeeri- ja vahapinnoitteiden poistamiseen

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- heikosti emäksinen
- hajustettu
- sisältää liuotinaineita

HYVÄ TIETÄÄ

- Oikea valinta vaativimpiin puhdistustehtäviin - esim. Wetrok-pellavaöljytuotteilla hoidettujen puulattioiden peruspuhdistus.

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu kiiltokäsittelyjen lattiapinnoitteiden ylläpitopuhdistukseen
- Annostus lakatuille pinnoille tai elastomeereille (kumi, luonnonkumi) enintään 5 %
- Yhdistelmäkone sekä lisävarusteena saatava annostelujärjestelmä on puhdistettava perusteellisesti käyttöohjeen mukaan aina käytön jälkeen

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattiapäällyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika pölyä sitovalla nihkeällä liinalla / imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattiapäällysteelle ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Hankaa märkänä laikkakoneella ja sopivalla tyynyllä/harjalla. Imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika. Huuhtelee pinnoite sen jälkeen huolellisesti vedellä (pH enintään 7).

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattiapäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.