



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Antiwax forte

Hellävarainen ja tehokas Antiwax-tuoteperheeseen kuuluva teollisuuspuhdistusaine, jossa yhdistyvät tehokkuus, käyttöturvallisuus ja ympäristöystävällisyys





Wetrok Antiwax forte



pH-arvo (Tiiviste): 8–9

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Saippua, Hajusteet

Annostelu suositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Väli puhdistus

0,1–0,2 l / 10 l



Peruspuhdistus

3–5 l / 10 l

Vahanpoisto

1–3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine
- öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen
- pestävien, liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) puhdistukseen.
- sopii myös pintakäsittelemättömien puulattioiden puhdistukseen
- voidaan käyttää myös polymeeri- ja vahapinnoitteiden poistamiseen

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- heikosti emäksinen
- hajustettu
- sisältää liuotinaineita

HYVÄ TIETÄÄ

- Oikea valinta silloin, kun puhdistuksessa on ratkaistava erilaisia ja vaikeita tehtäviä, jotka vaativat tavallista parempaa käyttöturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu kiiltokäsittelyjen lattiapinnoitteiden ylläpitopuhdistukseen
- Annostus enintään 5 % lakatuille pinnoille tai elastomeereille (kumi, luonnonkumi)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattianpäällyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika pölyä sitovalla nihkeällä liinalla / imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattianpäällysteelle ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Hankaa märkänä laikkakoneella ja sopivalla tyynyllä/harjalla. Imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika. Huuhtelee pinnoite sen jälkeen huolellisesti vedellä (pH enintään 7).

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.