



TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Peruspuhdistusaineet

Wetrok Calexan

Tehokas saniteettitilojen peruspuhdistusaine kalkkikerrostumien ja laastihuntujen poistoon - soveltuu keskikovalle vedelle





Wetrok Calexan



pH-arvo (Tiiviste): 0.5–1.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Hapot, Hajusteet, Väriaine

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,1–0,5 l / 10 l



Peruspuhdistus

1–3 l / 10 l



käsin vaahdotus (vaahtopullo)

2 l / 10 l



Laastihuntujen poisto

Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- kalkkikerrostumien ja laastihuntujen poistoon
- pestävien, haponkestävien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) kalkinpoistoon ja puhdistukseen

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- erittäin hapan
- miedosti hajustettu

HYVÄ TIETÄÄ

- voidaan käyttää myös ylläpitopuhdistusaineena
- Vesihanojen pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana
- voidaan käyttää laastihuntujen nopeaan poistoon rakennussiivouksessa

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu happoa kestäättömille pinnoille (kalkkikivi, marmori, klinkkeri, alumiini jne.)
- happoa kestäättömät saumat on kostutettava vedellä ennen käyttöä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kosteapyyhintä (käsin vaahdotus)

Levitä puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla. (Käytä taitotekniikkaa). Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa märällä tyynyllä/harjalla. Imeytä likavesi liinaan. Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.