



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Minatol Ergo 22

Tuoteperheen tehokkain - teollisuuden vaativiin
puhdistustehtäviin





Minatol Ergo 22



pH-arvo (Tiiviste): 10–11

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Saippua, Hajusteet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Välipuhdistus

0,2–1 l / 10 l



Peruspuhdistus

0,5–2 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas peruspuhdistusaine öljyisen ja rasvaisen lian poistamiseen
- pestävien, emäksiä ja liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) puhdistukseen
- öljyn ja noen poistamiseen moottoreista

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- heikosti emäksinen
- sisältää liuotinaineita
- hajustettu

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu kiiltokäsittelyjen lattiapinnoitteiden ylläpitopuhdistukseen

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattianpäälyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Pesu yhdistelmäkoneella, kaksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäälyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla (ilman imurointia). Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa. Noudata vaikutusaikojia! Ei saa antaa kuivua pinnalle! Pese sen jälkeen yhdistelmäkoneella (laske imusuutinta). Pese lattianpäälyste yhdistelmäkoneella.

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäälyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.