



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Indumat

Optimoitu tehokkaaseen teollisuuspuhdistukseen





Wetrok Indumat



pH-arvo (Tiiviste): 13–14

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Emäs,
Kompleksinmuodostajat, Saippua

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Välipuhdistus

0,2–0,5 l / 10 l



Peruspuhdistus

1 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine
- öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen
- pestävien, liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) puhdistukseen.

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- sisältää liuotinaineita
- hajustamaton

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu kiiltokäsiteltyjen lattiapinnoitteiden ylläpitopuhdistukseen
- ei sovellu linoleumi-, luonnonkumi-, puu- tai asfalttipinnoille eikä maalatuille pinnoille
- Yhdistelmäkone sekä lisävarusteena saatava annostelujärjestelmä on puhdistettava perusteellisesti käyttöohjeen mukaan aina käytön jälkeen

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattianpäällyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Pesu yhdistelmäkoneella, kaksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla (ilman imurointia). Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa. Noudata vaikutusaikojia! Ei saa antaa kuivua pinnalle! Pese sen jälkeen yhdistelmäkoneella (laske imusuutinta). Pese lattianpäällyste yhdistelmäkoneella.

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.