TUOTETIEDOTE

Elintarvike-/juomateollisuus ja teollinen puhdistus - Happamat CIP-laitteistopuhdistusaineet

Wetrok Ketacid CIP3

Hapan CIP-puhdistusaine kalkkikerrostumien poistamiseen



Wetrok Ketacid CIP3







pH-arvo (Tiiviste): 0–1

Tärkeät ainesosat:
Tensidit, Happo

Annostelusuositus:

Teollinen CIP-puhdistus
0,1–0,3 l / 10 l

METHODS finder

KÄYTTÖ

- kehitetty erityisesti kiertopesujärjestelmiin (CIP = Cleaning in place)
- kalkkikerrostumien poistamiseen
- pestävien, haponkestävien pintojen ja esineiden (kromiteräs, muovit, keraamiset laatat jne.) puhdistukseen
- ultraäänilaitteissa ja automaattisissa suihkusuuttimilla varustetuissa pesulaitteissa
- Käyttökohteet: Lääke- ja kosmetiikkateollisuus, elintarvikkeita käsittelevät yritykset

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- erittäin hapan
- hajustamaton

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu happoa kestämättömille pinnoille (alumiini jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kiertopesujärjestelmä (CIP)

Noudata CIP-laitteiston käyttöohjetta. Huuhtele laitteisto vedellä. Suihkuta puhdistusliuos ja huolehdi hyvästä kiertoliikkeestä. Anna vaikuttaa lyhyen aikaa ja huuhtele huolellisesti vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.