



TUOTETIEDOTE

Elintarvike-/juomateollisuus ja teollinen puhdistus - Emäksiset
vaahtopuhdistusaineet

Wetrok Ketovapor Brillant

Mieto emäksinen puhdistusvaahto eläin- ja kasviperäisten
rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja valkuaisaineen poistamiseen





Wetrok Ketovapor Brillant



pH-arvo (Tiiviste): 9–10

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, säilöntäaineet

Annostelu suositus:



Vaahtopuhdistus

0,3–0,5 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- mieto emäksinen puhdistusvaahto
- eläin- ja kasvipölyjen rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja valkuaisaineiden poistamiseen
- pestävien, ja emäksenkestävien pintojen ja laitteiden (täyttö- ja pakkauslaitteistot, säiliöt, putkistot, seinät, lattiat jne.) ylläpitopuhdistukseen
- Käyttökohteet: Lääke- ja kosmetiikkateollisuus, elintarvikkeita käsittelevät yritykset

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- heikosti emäksinen
- hajustamaton

HYVÄ TIETÄÄ

- Vaahdotuslaitteita ei ole tarkoitettu nesteiden säilytykseen, eli ne on tyhjennettävä ja huuhdeltava päivittäin käytön jälkeen

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu emäksiä kestäättömille pinnoille (alumiini jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Vaahtopuhdistus

Kastele puhdistettava pinta hyvin vedellä. Vaahdota puhdistusliuos sen jälkeen vaahdotuslaitteella (suur- ja pienpainelaitteistot) alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa tarvittaessa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Käsittele mekaanisesti reunojen puhdistuslaitteella ja valkoisella laikalla tai Microsol-kuitulaikalla, huuhtelee sen jälkeen vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.