



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Puuöljy

Wetrok Leinol BW

EMICODE EC1+ -sertifioitu puuöljy hiottujen puulattioiden perushoittoon





Wetrok Leinol BW

KÄYTTÖ

- imukykyisten ja hiottujen puulattioiden perushoitoon / ensimmäiseen käsittelyyn. Tuote antaa optimaalisen ja pitkäkestoisen suojan vettä ja likaa vastaan.
- hyvä ihmisille ja ympäristölle - tuotteelle myönnetty EMICODE EC1 Plus -merkintä (erittäin vähäpäästöinen).
- helppo käyttää perinteisenä täyspuuöljynä.

OMINAISUUDET

- vesipitoinen pellavaöljyemulsio
- matta tai silkkimatta
- EMICODE EC1 Plus - erittäin vähäpäästöinen

HYVÄ TIETÄÄ

- käytä hoitoon ja pyyhintään Leinol NW:tä.

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- tekstiilit, jotka ovat joutuneet kosketuksiin tuotteen kanssa, voivat syttyä itsestään kuivuessaan

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Öljyäminen (suojakäsittely)

Lattian on oltava kuiva, puhdas ja imukykyinen. Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä hieman öljyä ja anna imeytyä. Tasoita ylimääräinen öljy pintaan. Kuivumisaika (3 päivää - 1 viikko). Tasoita pinta sen jälkeen laikkakoneella ja sinisellä laikalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 6–7

Tärkeät ainesosat:

Pellavaöljy, Polymeerit, Vahat, Tensidit

Annostelusuositus:



Perushoito

Laimentamattomana

METHODS
finder

