TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Puuöljy

Wetrok Leinol NW

EMICODE EC1+ -sertifioitu puuöljy öljyttyjen puulattioiden hoitoon



Wetrok Leinol NW



pH-arvo (Tiiviste): 6–7

Tärkeät ainesosat:
Pellavaöljy, Polymeerit, Vahat, Tensidit

Annostelusuositus:

Hoito
Laimentamattomana

Pyyhintä
1 litra 10 litraan vettä

METHODS finder

KÄYTTÖ

- kaikkien imukykyisten ja öljyttyjen puulattioiden hoitoon. Tuote antaa optimaalisen ja pitkäkestoisen suojan vettä ja likaa vastaan.
- hyvä ihmisille ja ympäristölle - tuotteelle myönnetty EMICODE EC1 Plus -merkintä (erittäin vähäpäästöinen).
- soveltuu sekä hoitoon että pyyhintään.

OMINAISUUDET

- vesipitoinen pellavaöljyemulsio
- matta tai silkkimatta
- EMICODE EC1 Plus - erittäin vähäpäästöinen

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- tekstiilit, jotka ovat joutuneet kosketuksiin tuotteen kanssa, voivat syttyä itsestään kuivuessaan
- Käsittele käsittelemättömät puulattiat ensin Leinol BW -puuöljyllä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

Öljyäminen (suojakäsittely)

Lattian on oltava kuiva, puhdas ja imukykyinen. Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä hieman öljyä ja anna imeytyä. Tasoita ylimääräinen öljy pintaan. Kuivumisaika (3 päivää - 1 viikko). Tasoita pinta sen jälkeen laikkakoneella ja sinisellä laikalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.