



TUOTETIEDOTE

Yleispuhdistus - Käyttövalmiit lasinpuhdistusaineet

Wetrok Acrylstar

Materiaaleja suojaava pintojen puhdistusaine akryylilasipinnoille
ja litteille näytöille - käyttövalmis





Wetrok Acrylstar



pH-arvo (Tiiviste): 6.5–7.5

Tärkeät ainesosat:

Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus
Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- pestävien pintojen (muovit, lasi, laatat, kaakelit ym.) puhdistukseen
- soveltuu akryylilasipintojen ja litteiden näyttöjen säännölliseen puhdistukseen (riippumattoman testauslaitoksen vahvistama)
- rasvaisen lian, tarttumajälkien ja pölyn poistamiseen
- kuivuu jälkiä jättämättä

OMINAISUUDET

- ei vaahtoa
- pH-neutraali
- miedosti hajustettu
- materiaaleja suojaava
- juovaton lopputulos

HYVÄ TIETÄÄ

- Laadukkaan deionisoidun veden (johtavuus < 20 µS) käyttö takaa, että tuote kuivuu jälkiä jättämättä
- erilaisten muovimateriaalien säännöllinen puhdistus riippumattoman testauslaitoksen vahvistamana (pleksilasi/akryylilasi, litteät näytöt, PC-muovi, ABS-muovi)

HUOMIOITAVAA

- ei saa käyttää mikrokuituliinaa, sillä se voi hangata ja siten naarmuttaa sileitä pintoja

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kosteapyyhintä (käsin suihkutus)

Suihkuta puhdistusliuosta taitetulle kuivalle liinalle. Pyyhi koko pinta kostealla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta