



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Speedclean

Wetrokin nopein ja tehokkain peruspuhdistusaine ei tarvitse varoitusmerkintää - tuotetta kutsutaan myös ongelmia ratkaisevaksi teollisuuspuhdistusaineeksi





Wetrok Speedclean



pH-arvo (Tiiviste): 8–9

Tärkeitä ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Kompleksinmuodostajat, Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Peruspuhdistus

3–5 l / 10 l



Peruspuhdistus

5 l / 10 l

Ainejäämien poistaminen

5 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- Huipputehokas peruspuhdistusaine linoleumille ja PVC:lle
- kehitetty erityisesti peruspuhdistukseen yhdistelmäkoneella
- polymeeri- ja vahapinnoitteiden poistamiseen
- pestävien, liuotinaineita kestävien lattiapinnoitteiden koneelliseen peruspuhdistukseen
- poistaa pinttyneimmätkin polymeeripinnoitteet erittäin hyvin (jäämien poistoaine)

OMINAISUUDET

- varoitusmerkitön
- estää pesutyynyjen jumiutumisen
- vähän vaahtoava
- sisältää liuotinaineita
- heikosti emäksinen
- hajustettu

HYVÄ TIETÄÄ

- Speedclean ei kuluta kumia

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu liuotinaineita kestävämmille pinnoitteille, joita ovat esim. luonnonkumi, epoksi, asfaltti ja maalatut pinnat
- PU-pinnoitteista saa puhdistaa vain sellaisia, joissa ei ole pelikenttämerkintöjä
- ei sovellu happoa kestävämmille lattiapinnoitteille

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Peruspuhdistus

Poista irtolika pölyä sitovalla nihkeällä liinalla /imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattianpäällysteelle ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Puhdista lattiapinnoite yhdistelmäkoneella ja sopivalla tyynyllä/harjalla. Imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika. Huuhtelee pinnoite sen jälkeen huolellisesti vedellä (pH enintään 7).

Peruspuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattianpinnoitteelle (väh. 0,3 l/m²) ja anna vaikuttaa 20 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Puhdista lattiapinnoite yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla perusteellisesti. Käännä vedensyöttö sitten täysin auki, laske imusuutin alas, märkäpese lattianpäällyste ja imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika pois. Anna pinnoitteen kuivua hyvin.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.