



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Produits d'essuyage traitants

Wetrok 2care

Le produit traitant pour essuyage avec double fonction -
nettoyage traitant et renouvellement simultané du film de
protection/d'entretien





Wetrok 2care



Valeur pH (concentré): 8.4–9.4

Ingrédients importants:

Polymères, Cires, Tensioactifs, Parfums, Agent conservateur

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,1 l–0,2 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,3 l–0,5 l/10 l



Nettoyage au spray

0,1 l–0,2 l/10 l



Premier traitement film de protection

non dilué

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- nettoyage et renouvellement simultané du film de protection/soin
- pour le nettoyage d'entretien et le traitement des revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, linoléum, caoutchouc, etc.)
- approprié pour le nettoyage au spray
- peut être utilisé non dilué comme film de protection brillant

PROPRIÉTÉS

- légèrement alcalin
- légèrement parfumé
- peu moussant

BON À SAVOIR

- un revêtement brillant à base de polymère et de cire (premier traitement/film de protection) se forme si le produit est utilisé non dilué

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Nettoyage au spray (cleaner)

Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Vaporiser une petite quantité de solution de nettoyage et traiter immédiatement avec la monobrosse et le pad rouge en effectuant des mouvements circulaires. Retourner le pad à temps ou le remplacer. Si nécessaire, polir à sec.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.