



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Antiwax forte

Le détergent industriel à la fois doux et puissant de la gamme Antiwax - combine la performance tout en garantissant une sécurité accrue avec une meilleure écocompatibilité





Wetrok Antiwax forte



Valeur pH (concentré): 8–9

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Savon, Parfums

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,1 l–0,2 l/10 l



Nettoyage de fond

3 l–5 l/10 l

Élimination de cire

1 l–3 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent de fond et industriel haute performance
- pour éliminer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles courantes
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)
- également approprié pour le nettoyage de sols en bois non vitrifiés
- convient également pour l'élimination de couches de polymère et de cire

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- parfumé
- avec solvants

BON À SAVOIR

- Le juste choix lorsqu'il faut mener à bien des tâches de nettoyage différentes et exigeantes tout en garantissant une sécurité accrue et une meilleure écocompatibilité.

ATTENTION

- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes
- Dosage maximal de 5 % sur les surfaces laquées ou les élastomères (gomme, caoutchouc)

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à deux niveaux

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, essorer légèrement, procéder au lavage manuel du revêtement de sol. Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher ! Récupérer l'eau sale avec un mop rincé et très bien essoré.

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes en procédant à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol et laisser agir pendant env. 15 minutes, mais sans laisser sécher ! Récupérer à l'eau avec une monobrosse et un pad/brosse adapté(e). Aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Ensuite, rincer minutieusement le revêtement à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récupérer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.