



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage des sanitaires - Détergents de fond

## Calexan forte

Détergent de fond très acide pour les sanitaires. Avec un effet anti-corrosion sur Les robinetteries - élimine les dépôts calcaires pour tous les niveaux de dureté d'eau





# Calexan forte



Valeur pH (concentré): 0-1

#### Ingrédients importants:

Tensioactifs, Acide, Colorant, Inhibiteur de corrosion

#### Recommandation de dosage:



##### Nettoyage intermédiaire

0,1 l-0,5 l/10 l



##### Nettoyage de fond

0,5 l-2 l/10 l



##### mousse pour nettoyage manuel (distributeur de mousse)

2 l/10 l



##### Elimination des voiles de ciment

2 l-4 l/10 l

MÉTHODES  
Finder



#### APPLICATION

- pour l'élimination efficace des dépôts calcaires pour tous les niveaux de dureté d'eau.
- pour le nettoyage des surfaces lavables et résistantes aux acides (porcelaine sanitaire, robinetteries, plaques en céramique, salles de bains/de douche/d'eau et sanitaires, etc.)
- convient également pour l'élimination des voiles de ciment

#### PROPRIÉTÉS

- très acide
- non parfumé
- très moussant
- non corrosif à l'égard des robinetteries sanitaires chromées

#### BON À SAVOIR

- Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.
- laisser agir, mais sans laisser sécher

#### ATTENTION

- inapproprié pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.)
- mouiller à l'eau les joints sensibles aux acides avant l'application

#### RECOMMANDATIONS D'USAGE

##### Détartrage (manuel, avec de la mousse)

Bien mouiller les robinetteries et la surface avec l'eau. Puis appliquer la mousse de nettoyage et laisser agir. Ne pas laisser sécher ! Rincer ensuite à l'eau claire et froide et essuyer avec un chiffon propre et sec.

##### Essuyage à l'eau (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage. Récurer à l'eau avec un pad manuel/brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

#### STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

*Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois*

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.