



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage des sanitaires - Détergents de fond

Wetrok Calexan

Détergent sanitaire de fond pour l'élimination des dépôts calcaires et voiles de ciments - pour dureté d'eau moyenne





Wetrok Calexan



Valeur pH (concentré): 0.5–1.5

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Acides, Parfums, Colorant

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,1 l–0,5 l/10 l



Nettoyage de fond

1 l–3 l/10 l



mousse pour nettoyage manuel (distributeur de mousse)

2 l/10 l



Elimination des voiles de ciment

non dilué

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- pour éliminer les dépôts calcaires ainsi que les voiles de ciment
- pour le détartrage et le nettoyage des surfaces et des équipements lavables et résistants aux acides (porcelaine sanitaire, robinetteries, plaques en céramique, salles de bains/de douche/d'eau et sanitaires, etc.)

PROPRIÉTÉS

- très moussant
- très acide
- légèrement parfumé

BON À SAVOIR

- également utilisable comme détergent d'entretien
- Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.
- peut être utilisé dans le nettoyage de bâtiments pour l'élimination rapide des voiles de ciment

ATTENTION

- inapproprié pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.)
- mouiller à l'eau les joints sensibles aux acides avant l'application

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Essuyage à l'eau (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage. Récurer à l'eau avec un pad manuel/brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

Essuyage humide (manuel à la mousse)

Appliquer la mousse de nettoyage en forme de « X » sur un chiffon plié et passer un chiffon humide sur la surface. (utiliser la technique de pliage). Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.