



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage des sanitaires - Détergents de fond

Wetrok Eco Calixin

Le détergent de fond écologique certifié pour les sanitaires - idéal pour éliminer les dépôts calcaires avec eaux de dureté moyenne





Wetrok Eco Calixin



Valeur pH (concentré): 1.5–2.5

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Acide, Parfums, Colorant

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage de fond

0,1 l–0,2 l/10 l



mousse pour nettoyage manuel (distributeur de mousse)

2 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent de fond écologique certifié, pour le détartrage et le nettoyage des surfaces et des équipements lavables et résistants aux acides (porcelaine sanitaire, robinetteries, plaques en céramique, salles de bains/de douche/d'eau et sanitaires, etc.)
- pour l'élimination des voiles de ciment

PROPRIÉTÉS

- très moussant
- très acide
- légèrement parfumé
- facilement biodégradable

BON À SAVOIR

- Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.

ATTENTION

- inapproprié pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.)
- mouiller à l'eau les joints sensibles aux acides avant l'application

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Détartrage (manuel, avec de la mousse)

Bien mouiller les robinetteries et la surface avec l'eau. Puis appliquer la mousse de nettoyage et laisser agir. Ne pas laisser sécher ! Rincer ensuite à l'eau claire et froide et essuyer avec un chiffon propre et sec.

Essuyage à l'eau (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage. Récurer à l'eau avec un pad manuel/brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.