



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents d'entretien

Minatol Ergo 2

Détergent d'entretien haute performance - multi-usages sur toutes les surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis





Minatol Ergo 2



Valeur pH (concentré): 9.5–10.5

Ingrédients importants:

Agents complexants, Savon, Tensioactifs, Parfums, Agent conservateur, Colorants

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,1 l–0,3 l/10 l



Nettoyage de fond

1 l–2 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent d'entretien haute performance et multiusage
- pour le nettoyage d'entretien de surfaces et revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- légèrement parfumé
- répond aux exigences de la norme DIN 18032

ATTENTION

- si la dose est trop élevée ou si la durée d'application est trop longue, Ergo 2 peut détériorer ou dissoudre les couches d'acrylique, vernis et peintures dilués à l'eau
- Une attention particulière est requise en cas d'application sur de l'aluminium anodisé

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Essuyage humide (manuel, seau)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer. Passer le chiffon humide sur la surface.

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.