



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Minatol Ergo 8

Le grand frère d'Ergo 4 - la solution pour les tâches de nettoyage industriel les plus exigeantes





Minatol Ergo 8



Valeur pH (concentré): 13–14

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Savon, Parfums

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l-0,2 l/10 l



Nettoyage de fond

0,2 l-1 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent industriel de fond très haute performance
- pour l'élimination de cires, huiles, graisses et autres salissures industrielles courantes
- pour l'élimination d'huile et de suie sur les calandres, jantes, châssis et moteurs
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- très alcalin
- avec solvants
- légèrement parfumé

BON À SAVOIR

- Convient pour éliminer l'huile et la suie sur les jantes, châssis et moteurs

ATTENTION

- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes
- inapproprié pour le linoléum, le caoutchouc, les revêtements en bois ainsi que pour les surfaces peintes ou laquées

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récurage, à deux niveaux

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e) (sans aspiration). Laisser agir la solution de nettoyage. Respecter les durées d'application ! Ne pas laisser sécher ! Ensuite, procéder avec l'autolaveuse (abaisser la buse d'aspiration) Procéder au récurage du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.