



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Traitement de protection - Imprégnations

## Wetrok Imprasol

L'imprégnateur pour les revêtements poreux en pierres naturelles et artificielles.





# Wetrok Imprasol



Valeur pH (concentré): -

**Ingrédients importants:**

Agent hydrophobe, Agent conservateur

**Recommandation de dosage:**



Imprégnation  
non dilué

MÉTHODES  
Finder



**APPLICATION**

- pour l'imprégnation des pierres naturelles et artificielles
- pour le traitement de revêtements de sol poreux et très absorbants (carreaux d'argile, grès, marbre, brique hollandaise, ardoise, etc.)

**PROPRIÉTÉS**

- améliore l'efficacité du détergent
- incolore-transparent
- rend plus difficile la pénétration des salissures
- difficile à éliminer

**BON À SAVOIR**

- tester le produit au préalable sur un endroit discret, car il peut légèrement modifier la couleur de la surface
- Consommation : 20 - 50 g/m<sup>2</sup>
- Au moins 24 h de séchage

**ATTENTION**

- bien agiter avant emploi
- ne convient pas aux revêtements de sols sensibles à l'eau et à l'humidité (p. ex. anhydride), aux zones mouillées et aux zones situées à l'extérieur
- application à des températures de 15 à 25 °C et à 30-70 % d'humidité relative.

**RECOMMANDATIONS D'USAGE**

**Imprégnation**

Le revêtement de sol doit être absorbant et absolument sec (humidité résiduelle <3 %). Dépoussiérer/aspirer à sec un revêtement de sol.

Revêtements de sol peu absorbants : Appliquer le produit sur le revêtement de sol par vaporisation et par sections. Traiter la surface à l'aide d'une monobrosse et d'un pad rouge jusqu'à élimination de tout excédent de produit.

Revêtements de sol très absorbants : Appliquer le produit sur toute la surface avec un appareil applicateur ou un mop ; le produit doit pénétrer.

Éliminer le surplus de produit. Laisser sécher complètement (minimum 24 h). Vérifier l'effet d'imprégnation en réalisant un test à l'eau. Si nécessaire renouveler l'imprégnation.

**STOCKAGE**

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

*Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois*

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.