



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents d'entretien

Wetrok Libero

Détergent d'entretien multi-usages et sans tensio-actif - pour sols dissipatifs et répond aux exigences de la norme DIN 18032





Wetrok Libero



Valeur pH (concentré): 6.5–7.5

Ingrédients importants:

Huiles, Agent conservateur

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l-0,2 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,2 l-0,3 l/10 l



Propriétés antidérapantes

0,05 l-0,1 l/10 l



Revêtements de gymnase

0,1 l-0,2 l/10 l



Pistes de danse

0,2 l-0,3 l/10 l



Injection/extraction

0,2 l/10 l



Méthode pad pour tapis

2 l/10 l



Entretien

non dilué (100%)

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- détergent d'entretien multi-usages sans tensio-actif
- pour le nettoyage d'entretien de surfaces et revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, linoléum, caoutchouc, etc.)
- également approprié pour le nettoyage de sols en bois vitrifiés et huilés
- approprié pour le nettoyage des moquettes
- pour le nettoyage des fenêtres et des surfaces vitrées
- en cas d'utilisation non diluée convient pour le nettoyage et l'entretien du cuir lisse

PROPRIÉTÉS

- détergent universel sans tensio-actif reposant sur la micro-émulsion
- réduit l'adhérence des salissures grâce à la microémulsion
- pH neutre
- sans solvant
- non parfumé
- non répertorié comme matière dangereuse
- approprié pour les revêtements de sol dissipateurs
- répond aux exigences de la norme DIN 18032

BON À SAVOIR

- Le surdosage (>3 %) réduit les propriétés antidérapantes !
- pour les cuirs lisses, vérifier l'authenticité de la couleur avant utilisation

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récirage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récirer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.



Wetrok Libero

