



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Produits d'essuyage traitants

Wetrok OWETOL

Le produit traitant pour essuyage à base de savon sans solvants
(certifié DIN 18032), antidérapant





Wetrok OWETOL



Valeur pH (concentré): 9–10

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Savon, Parfums, Colorants, Agent conservateur

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- Produit traitant pour essuyage à base de savon
- pour le nettoyage d'entretien de tous les revêtements de sol et surfaces résistants à l'eau (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, linoléum, sols en bois huilés, caoutchouc, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- répond aux exigences de la norme DIN 18032
- légèrement alcalin
- sans solvant
- légèrement parfumé

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Essuyage humide (manuel, seau)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer. Passer le chiffon humide sur la surface.

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C dans un lieu bien ventilé et protégé des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.