



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de la cuisine - Détergents d'entretien

Wetrok Poxex

Produit d'entretien pour cuisine haute performance pour l'élimination des graisses/huiles végétales et animales - produit adapté pour machine





Wetrok Poxex



Valeur pH (concentré): 10–11

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Savon, Agents complexants,
Agent conservateur

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,2 l–0,4 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent universel haute performance
- Détergent approprié pour éliminer les graisses/huiles végétales et animales.
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, etc.)
- approprié pour le nettoyage dans les entreprises du domaine alimentaire (cuisines, restaurants, industries et productions)

PROPRIÉTÉS

- non moussant
- légèrement alcalin
- non parfumé
- sans solvant

ATTENTION

- Après l'utilisation avec l'autolaveuse, il convient de nettoyer les appareils ainsi que le réservoir et les systèmes de distribution avec de l'eau claire.

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Essuyage à l'eau (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage. Récurer à l'eau avec un pad manuel/brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.