FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Remat forte

Détergent de fond haute performance pour tâches de nettoyage très alcalines

Wetrok Remat forte

Valeur pH (concentré): 13–14

Ingrédients importants:
Tensioactifs, Solvants, Base, Savon

Recommandation de dosage:

Nettoyage intermédiaire
0,1 l–0,5 l/10 l

Nettoyage de fond
1–2 l/10 l

Élimination des salissures incrustées
2 l/10 l

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- détergent de fond très haute performance pour éliminer les couches de polymère et de cire
- pour une élimination idéale des salissures incrustées
- pour le nettoyage mécanique de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- avec solvants
- très alcalin
- non parfumé

ATTENTION

- Dosage maximal de 20 % pour les revêtements en pierre artificielle polie, époxy et les revêtements de sol polyuréthane
- inapproprié pour le linoléum, le caoutchouc, les revêtements en bois, l'asphalte, les surfaces peintes
- Bien rincer à l'eau les appareils et les machines après utilisation

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes en procédant à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol et laisser agir pendant env. 15 minutes, mais sans laisser sécher ! Récurer à l'eau avec une monobrosse et un pad/brosse adapté(e). Aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Ensuite, rincer minutieusement le revêtement à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.