



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Antiwax forte

Il detergente industriale efficace e con azione protettiva della famiglia di prodotti Antiwax - combina efficacia, un elevato livello di sicurezza sul lavoro e una maggiore sostenibilità ambientale





Wetrok Antiwax forte



pH (Concentrato): 8-9

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Sapone, Essenze profumate

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l-0,1 l/10 l



Pulizia intermedia

0,1 l-0,2 l/10 l



Pulizia di fondo

3 l-5 l/10 l

Rimozione della cera

1 l-3 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- indicato anche per la pulizia di pavimenti in legno non trattati
- utilizzabile anche per la rimozione degli strati di polimeri e cera

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- profumato
- contiene solventi

BUONO A SAPERSI

- la scelta giusta quando è necessario svolgere le operazioni di pulizia più difficili e diversificate, il tutto garantendo un'elevata sicurezza sul lavoro e la massima attenzione all'aspetto ambientale.

AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- dosaggio massimo sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale) al 5%

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia a cassetta/polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.