



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Antiwax

Il detergente industriale delicato dall'efficacia collaudata della famiglia di prodotti Antiwax





Wetrok Antiwax



pH (Concentrato): 9.5–10.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Sapone

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia intermedia

0,2 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

2 l/10 l

Rimozione della cera

1 l–3 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- indicato per la rimozione degli strati protettivi (rivestimenti in cera)
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato
- contiene solventi

BUONO A SAPERSI

- La scelta giusta per tutte le comuni operazioni di pulizia che richiedono l'utilizzo di un detergente industriale.

AVVERTENZE

- dosaggio massimo per il Linoleum al 5%, in caso di dosaggi superiori al 10% risciacquare con acqua

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia a polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.