



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti schiumanti per grandi superfici

Wetrok Calefom

Detergente schiumante acido contro il calcare per l'utilizzo nei servizi igienici e nei centri benessere - utilizzo con acque di durezza da bassa a elevata





Wetrok Calefom



pH (Concentrato): 1-2

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Acido, Essenze profumate

Dosaggio consigliato:



Pulizia con schiuma

0,3 l-0,5 l/10 l



formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)

2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente schiumante acido contro il calcare
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- efficace azione di rimozione del calcare sulle grandi superfici
- efficacia ottimale sulle superfici verticali

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

BUONO A SAPERSI

- adatto anche per l'utilizzo con schiumatore manuale
- gli schiumatori non sono indicati per la conservazione di liquidi, e vanno quindi svuotati e risciacquati ogni giorno dopo l'utilizzo

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua le fughe non resistenti agli acidi
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con schiuma

Bagnare bene con acqua la superficie da pulire. Distribuire la soluzione pulente procedendo dal basso verso l'alto utilizzando un apposito schiumatore (sistemi ad alta e bassa pressione). Se necessario lasciare agire, senza fare asciugare. Utilizzando un attrezzo per la pulizia dei bordi e un pad bianco o un pad in fibra Microsol, trattare meccanicamente e risciacquare con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.