



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti di fondo

Wetrok Calexan

Detergente di fondo per sanitari altamente efficace per la rimozione dei depositi di calcare e dei residui di cemento - per acque di durezza media





Wetrok Calexan



pH (Concentrato): 0.5–1.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acidi, Essenze profumate,
Colorante

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,1 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

1 l–3 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)

2 l/10 l



Rimozione dei residui di cemento

non diluito

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- per la rimozione dei depositi di calcare e dei residui di cemento
- per la rimozione del calcare e la pulizia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

BUONO A SAPERSI

- utilizzabile anche come detergente per la pulizia quotidiana
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia
- utilizzabile nella pulizia degli edifici per la rimozione rapida di residui di cemento

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio (manuale)

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

Pulizia con panno umido (formazione manuale della schiuma)

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire la superficie. (Utilizzare adeguate tecniche di piegatura). Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.