



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti di fondo

Wetrok Eco Calixin

Il detergente di fondo con certificazione ecologica per ambienti sanitari - ideale per la rimozione dei depositi di calcare con acque di durezza media





Wetrok Eco Calixin



pH (Concentrato): 1.5–2.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acido, Essenze profumate, Colorante

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia di fondo

0,1 l–0,2 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)

2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo con certificazione ecologica per la rimozione del calcare e la pulizia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- per la rimozione dei residui di cemento

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato
- facilmente biodegradabile

BUONO A SAPERSI

- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio (manuale)

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

Rimozione del calcare (manuale, con schiuma)

Bagnare bene con acqua rubinetteria e superficie. Infine applicare la schiuma pulente e lasciare agire. Non lasciare asciugare! Risciacquare con acqua pulita fredda e asciugare con un panno asciutto e pulito.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.