



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti per la pulizia quotidiana

Wetrok Ecofloor

Il detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti con certificazione ecologica - efficace e versatile





Wetrok Ecofloor



pH (Concentrato): 9.5–10.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Essenze profumate, Coloranti, Conservanti

Dosaggio consigliato:

 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- detergente particolarmente versatile per la pulizia quotidiana

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- senza solventi
- profumato
- adatto per i pavimenti antistatici
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032
- facilmente biodegradabile

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.