



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti per la pulizia quotidiana

Minatol Ergo 2

Detergente altamente efficace per la pulizia quotidiana dei pavimenti - utilizzabile in modo versatile su tutte le superfici e i pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini





Minatol Ergo 2



pH (Concentrato): 9.5–10.5

Ingredienti importanti:

Agenti complessanti, Sapone, Tensioattivi, Essenze profumate, Conservanti, Coloranti

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,1 l–0,3 l/10 l



Pulizia di fondo

1 l–2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente attivo per la pulizia quotidiana particolarmente versatile
- per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

AVVERTENZE

- a dosaggi elevati o se lasciato agire per lunghi periodi di tempo, Ergo 2 può danneggiare o provocare il discioglimento delle tinte acriliche, dei colori e delle vernici ad acqua
- prestare attenzione in caso di utilizzo su alluminio anodizzato

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a secco/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a secco/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.