



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti per la pulizia quotidiana

## Ergodor Neutralin

Detergente sanitario neutro che ritarda la formazione di calcare -  
adatto anche per il marmo





# Ergodor Neutralin



**pH (Concentrato):** 7-8

**Ingredienti importanti:**

Tensioattivi, Colorante, Conservanti, Essenze profumate

**Dosaggio consigliato:**



**Pulizia quotidiana**  
0,05 l-0,2 l/10 l



**formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**  
1 l/10 l

Trovatori di  
METODI



**IMPIEGO**

- detergente sanitario neutro, lascia un profumo persistente
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

**CARATTERISTICHE**

- fortemente schiumante
- pH neutro
- intensamente profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare

**BUONO A SAPERSI**

- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia
- variare il detergente profumato utilizzato intensifica la percezione del profumo in chi frequenta gli edifici, favorendo così la sensazione di pulito

**AVVERTENZE**

- indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

**METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO**

**Lavaggio (manuale)**

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

**Pulizia con panno umido (formazione manuale della schiuma)**

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire la superficie (utilizzare adeguate tecniche di piegatura).

**IMMAGAZZINAGGIO**

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.