



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di tappeti - Detergenti per tappeti

Wetrok Fomstop

Il prodotto per l'eliminazione della schiuma per le macchine per l'estrazione spray, le macchine lavasciuga e gli aspiratori per liquidi





Wetrok Fomstop



pH (Concentrato): 5-6

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Siliconi, Acidi grassi, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Schiuma normale

1 l/10 l

Schiuma abbondante

2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- prodotto per l'eliminazione della schiuma, impedisce la formazione di schiuma nelle macchine per l'estrazione spray, nelle macchine lavasciuga e negli aspiratori per liquidi

CARATTERISTICHE

- a base di silicone
- non profumato
- senza solventi

AVVERTENZE

- osservare le istruzioni per l'uso dei dispositivi
- per i dispositivi per l'estrazione spray: versare la miscela nel serbatoio dell'acqua sporca
- nelle macchine lavasciuga e negli aspiratori per liquidi: eseguire la miscelazione direttamente nel serbatoio dell'acqua sporca

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Utilizzo con dispositivi per l'estrazione spray

Riempire il dispositivo per la rimozione della schiuma con il prodotto o versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua sporca e aggiungere il prodotto osservando il corretto dosaggio. Mescolare la miscela all'acqua sporca mediante la bocchetta di iniezione e regolare la portata necessaria di flusso sull'iniettore.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.