



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

## Wetrok Indumat

Ottimizzato per una pulizia industriale efficiente





# Wetrok Indumat



pH (Concentrato): 13–14

#### Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Base, Agenti complessanti, Sapone

#### Dosaggio consigliato:



##### Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l



##### Pulizia intermedia

0,2 l–0,5 l/10 l



##### Pulizia di fondo

1 l/10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

#### CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

#### AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

##### Pulizia con lavasciuga, due passaggi

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati (senza aspirare). Lasciare agire la soluzione pulente. Osservare i tempi di azione! Non lasciare asciugare! Infine utilizzare la macchina lavasciuga (abbassare la bocchetta di aspirazione). Pulire il pavimento con lavasciuga.

##### Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.