



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia industriale nel settore agroalimentare/delle bevande - Detergenti acidi per pulizia impianti CIP


Wetrok Ketacid CIP3

Il detergente CIP acido per la rimozione dei depositi di calcare





Wetrok Ketacid CIP3



pH (Concentrato): 0-1

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acido

Dosaggio consigliato:



Pulizia CIP industriale

0,1 l-0,3 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti acidi (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente acido
- non profumato

AVVERTENZE

- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, ecc.)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Cleaning in Place (CIP)

Osservare le istruzioni per l'uso dell'impianto CIP. Lavare l'impianto con acqua. Nebulizzare la soluzione pulente e prestare attenzione alla corretta circolazione. Lasciare agire brevemente e sciacquare accuratamente con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.