



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Lavaggio e cura

Wetrok OWETOL

Il prodotto protettivo per il lavaggio e la cura a base di sapone, antiscivolo (con certificazione DIN 18032) e privo di solventi





Wetrok OWETOL



pH (Concentrato): 9–10

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Essenze profumate,
Coloranti, Conservanti

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- Lavaggio e cura con sapone
- per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti e le superfici resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, pavimenti in legno oliati, gomma naturale, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032
- leggermente alcalino
- senza solventi
- leggermente profumato

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C in un luogo ben aerato e al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.