



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia della cucina - Detergenti per la pulizia quotidiana

Polex

Detergente per la pulizia quotidiana della cucina efficace per la rimozione di grassi e oli di origine animale/vegetale - per l'utilizzo con macchine





Polex



pH (Concentrato): 10–11

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Agenti complessanti, Conservanti

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia intermedia

0,2 l–0,4 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente universale forte
- detergente per la rimozione di grassi e oli di origine animale/vegetale.
- per la pulizia di pavimenti e superfici resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)
- per la pulizia negli esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione)

CARATTERISTICHE

- non schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato
- senza solventi

AVVERTENZE

- dopo l'utilizzo, sciacquare gli attrezzi di lavoro, il serbatoio e il sistema di tubi delle macchine lavasciuga con acqua pulita

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio (manuale)

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.