



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Remat forte

Il detergente di fondo altamente efficace per le operazioni di pulizia con agenti fortemente alcalini





Wetrok Remat forte



pH (Concentrato): 13–14

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Base, Sapone

Dosaggio consigliato:



Pulizia intermedia

0,1 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

1–2 l/10 l

Rimozione delle incrostazioni

2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo eccezionalmente efficace per la rimozione dei polimeri e degli strati di cera
- ottima capacità di rimozione delle incrostazioni
- per la pulizia meccanica dei pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- contiene solventi
- fortemente alcalino
- non profumato

AVVERTENZE

- dosaggio massimo al 20% per i rivestimenti lucidati in pietra sintetica, resina epossidica e PU
- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate
- dopo l'utilizzo, lavare con acqua gli attrezzi di lavoro

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia a cassetta polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.