



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti per la pulizia quotidiana

Wetrok Reocid 2000

Detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari con profumo di limone delicato sui materiali - impedisce la formazione di depositi di calcare con acque di durezza da bassa a media





Wetrok Reocid 2000



pH (Concentrato): 4.5–5.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Acido, Essenze profumate, Conservanti, Colorante

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,1 l–0,2 l/10 l



Pulizia intermedia

0,4 l–0,5 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)

2 l/10 l

IMPIEGO

- detergente sanitario delicato con un intenso profumo
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- leggermente acido
- intensamente profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare
- profumo persistente

BUONO A SAPERSI

- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia
- variare il detergente profumato utilizzato intensifica la percezione del profumo in chi frequenta gli edifici, favorendo così la sensazione di pulito

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio (manuale)

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

Pulizia con panno umido (formazione manuale della schiuma)

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire la superficie. (Utilizzare adeguate tecniche di piegatura). Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.

Trovatori di
METODI

