



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di tappeti - Detergenti per tappeti

Wetrok Retex

Il detergente universale per la pulizia intermedia e di fondo di tappeti in lana e in tessuto sintetico resistenti all'acqua





Wetrok Retex



pH (Concentrato): 4-5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Agenti complessanti,
Essenze profumate

Dosaggio consigliato:



Estrazione spray (due passaggi)

0,3 l-1 l/10 l



Estrazione spray (un passaggio)

0,1 l-0,3 l/10 l



Metodo con pad tappeto

0,1 l-0,3 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- per la pulizia di fondo/intermedia dei tappeti in tessuto sintetico e lana
- per l'estrazione spray
- indicato per il metodo con pad tappeto

CARATTERISTICHE

- non schiumante
- leggermente acido
- profumato
- senza sbiancanti ottici

AVVERTENZE

- solo per tappeti in tessuto sintetico (resistente all'acqua) e con incollature resistenti all'acqua

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Estrazione spray

Pulire il rivestimento per pavimenti in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Pretrattare le macchie con un detergente adatto.

Un passaggio: Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua ed effettuare l'estrazione spray sul pavimento in un unico passaggio.

Due passaggi: Nebulizzare la soluzione pulente sul pavimento e lasciare agire per circa 10 minuti, senza fare asciugare! Effettuare l'estrazione spray sul pavimento utilizzando acqua pulita fino a quando il liquido estratto non risulti incolore.

Sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare completamente il rivestimento (almeno 24 h).

Metodo con pad tappeto

Pulire il pavimento in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Rimuovere le macchie con un detergente adatto. Nebulizzare la soluzione pulente sul pavimento in tessuto e sul pad tappeto e pulire eseguendo movimenti circolari con la macchina monospazzola. Lavorare a settori. Girare o sostituire i pad sporchi al momento opportuno. Infine sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare completamente il rivestimento.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.