



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Wetrok Antiwax

Sprawdzony i łagodny przemysłowy środek czyszczący z linii Antiwax





Wetrok Antiwax



Wartość pH (koncentrat): 9.5–10.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Mydło

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,05 l–0,1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,2 l–0,5 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

2 l/10 l

Usuwanie wosku

1 l–3 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący
- do usuwania oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych
- nadaje się do usuwania powłok konserwacyjnych (woskowych)
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na alkalia powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, asfalt itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniający
- lekko zasadowy
- nieperfumowany
- zawiera rozpuszczalnik

WARTO WIEDZIEĆ

- Właściwy wybór do wszystkich typowych zadań związanych z czyszczeniem, które wymagają zastosowania przemysłowego środka czyszczącego.

UWAGA

- dozowanie maksymalnie 5% dla linoleum, przy dozowaniu powyżej 10% spłukać wodą

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zabrudzenia - umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nanieść na wykładzinę podłogową roztwór środka czyszczącego, pozostawić na ok. 15 minut, ale nie do wyschnięcia! Szorować na mokro za pomocą szorowarki jednotarczowej i odpowiedniego pada/szczotki. Odkurzyć rozpuszczoną powłokę i resztki brudnej wody. Następnie dokładnie spłukać wykładzinę czystą wodą (do ok. pH 7).

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, dwuetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, lekko wycisnąć, wytrzeć podłogę na mokro. Odczekać do zadziałania roztworu czyszczącego, ale nie do jego wyschnięcia! Brudną ciecz zebrać za pomocą wypłukanego i bardzo dobrze wyciśniętego mopa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.