KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Czyszczenie sanitariatów - Środki do mycia zasadniczego

Wetrok Calexan forte

Silnie kwasowy środek do czyszczenia zasadniczego sanitariatów. Nie powoduje korozji armatury sanitarnej - skutecznie usuwa osady wapienne, niezależnie od stopnia twardości wody



Wetrok Calexan forte





Wartość pH (koncentrat): 0–1

Główne składniki:
Środki powierzchniowo czynne, Kwas, Barwnik, Inhibitor korozji

Zalecane dozowanie:

Czyszczenie pośrednie
0,1 l–0,5 l/10 l

Czyszczenie zasadnicze
0,5 l–2 l/10 l

ręczne czyszczenie pianą (butelka do aplikacji piany)
2 l/10 l

Usuwanie zacieków cementowych
2 l–4 l/10 l

METHODS finder

ZASTOSOWANIE

- skutecznie usuwa osady wapienne, niezależnie od stopnia twardości wody
- do czyszczenia zmywalnych i kwasoodpornych powierzchni (ceramika sanitarna, armatura, płytki ceramiczne, łazienki, prysznice, umywalnie, toalety itp.)
- nadaje się do usuwania zacieków cementowych

WŁAŚCIWOŚCI

- silnie kwasowy
- nieperfumowany
- mocno pieniący
- nie powoduje korozji chromowanej armatury sanitarnej

WARTO WIEDZIEĆ

- podczas czyszczenia powierzchnia armatury sanitarnej nie może być ciepła
- należy odczekać do zadziałania roztworu, ale nie do jego wyschnięcia

UWAGA

- nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (wapień, marmur, klinkier, aluminium itd.)
- wrażliwe na kwas fugi i spoiny zwilżyć wodą przed użyciem środka

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Umyć zabrudzoną powierzchnię roztworem czyszczącym. Szorować na mokro odpowiednim padem ręcznym / szczotką. Brudną wodę zebrać ścierką. Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Odkamienianie (ręczne, z pianą)

Armaturę i powierzchnię dokładnie zwilżyć wodą. Następnie nanieść pianę czyszczącą i pozostawić do zadziałania. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Spłukać czystą, zimną wodą i wytrzeć czystą, suchą ścierką.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesięcy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.