



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Minatol Ergo 22

Zaawansowane czyszczenie przemysłowe





Minatol Ergo 22



Wartość pH (koncentrat): 10–11

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Mydło, Substancje zapachowe

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,05 l–0,1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,2 l–1 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

0,5 l–2 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- skuteczny środek do czyszczenia zasadniczego, do usuwania zabrudzeń po olejach i smarach
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na alkalia i rozpuszczalników powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.)
- do usuwania oleju i sadzy z silników

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- lekko zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik
- z dodatkiem substancji zapachowych

UWAGA

- nie nadaje się do regularnego czyszczenia wykładzin pokrytych powłoką samonabłyszczającą

ZALECANE METODY UŻYCIA

Szorowanie z odsysaniem, dwuetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorówką z odpowiednim padem / szczotką (bez odsysania). Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Przestrzegać czasu ekspozycji! Nie pozostawiać do wyschnięcia! Następnie za pomocą szorówki (opuścić ssawę). Przeprowadzić szorowanie z odkurzaniem.

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorówką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, dwuetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, lekko wycisnąć, wytrzeć podłogę na mokro. Odczekać do zadziałania roztworu czyszczącego, ale nie do jego wyschnięcia! Brudną ciecz zebrać za pomocą wypłukanego i bardzo dobrze wyciśniętego mopa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15–25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.