



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

## Ergo 4

Przemysłowy środek czyszczący do wszystkich typowych zadań związanych z utrzymaniem czystości





## Ergo 4



**Wartość pH (koncentrat):** 13–14

### Główne składniki:

Srodki powierzchniowo czynne,  
Rozpuszczalnik, Srodki kompleksotwórcze,  
Mydło, Substancje zapachowe

### Zalecane dozowanie:



**Czyszczenie zasadnicze**

0,5 l–0,8 l/10 l

**METHODS  
finder**



### ZASTOSOWANIE

- silnie zasadowy środek do mycia zasadniczego
- usuwa mocne, oleiste i tłuste zabrudzenia z wykładzin podłogowych oraz powierzchni odpornych na działanie wody i alkaliów (kamień naturalny i sztuczny, płytki, cement, tworzywa sztuczne itp.)

### WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- silnie zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik
- lekko perfumowany

### UWAGA

- nie nadaje się do wykładzin podłogowych i powierzchni wrażliwych na alkalia (linoleum, kauczuk, korek, linoleum korkowe, aluminium, emalia itd.)

### ZALECANE METODY UŻYCIA

#### Szorowanie z odsysaniem, dwuetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką (bez odsysania). Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Przestrzegać czasu ekspozycji! Nie pozostawiać do wyschnięcia! Następnie za pomocą szorowarki (opuścić ssawę). Przeprowadzić szorowanie z odkurzaniem.

#### Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

#### Wycieranie na mokro, dwuetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, lekko wycisnąć, wytrzeć podłogę na mokro. Odczekać do zadziałania roztworu czyszczącego, ale nie do jego wyschnięcia! Brudną ciecz zebrać za pomocą wyplukanego i bardzo dobrze wyciśniętego mopa.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

*Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący*

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.