



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Wetrok EXAL 2000

Skuteczny środek czyszczący do usuwania oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych oraz powłok woskowych





Wetrok EXAL 2000



Wartość pH (koncentrat): 10–11

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne, Mydło, Rozpuszczalnik, Środki kompleksotwórcze, Substancje zapachowe, Barwniki, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,5 l–1 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

1–3 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- do usuwania oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych
- nadaje się do usuwania powłok konserwacyjnych (woskowych)
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na alkalia powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, asfalt itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- lekko zasadowy
- z dodatkiem substancji zapachowych

UWAGA

- nie nadaje się do regularnego czyszczenia wykładzin pokrytych powłoką samonabłyszczającą

ZAŁECANE METODY UŻYCIA

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, jednoetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć lub użyć zwilżonego mopa. Umyć podłogę na mokro.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15–25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesięcy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.